



FILTER BRITA PURITY EXTRA CLEAN 1200 ST



Svaki PURITY filter sastoji se od 3 pojedinačne komponente: **glava filtra, posuda pod tlakom, spremnik izmjene**

Idealno rješenje za profesionalno pranje visokokvalitetnih pribora za jelo, vrhunskih čaša i finog posuđa izravno u objektu.

Za vodu visoke karbonatne tvrdoće i visoku razinu dodatnog mineralnog sadržaja.

PURITY 1200 Clean Extra uklanja čestice i ione koji uzrokuju stvaranje kamenca, tragova i tragova iz vode na ciljani način. Rezultat je ukupna demineralizirana voda za rezultate pranja prve klase.

Potpuna demineralizacija

Veličine: 1200

Koncept naljepnice: CRVENO

Sastav filtra osigurava ciljano uklanjanje iona odgovornih za izgradnju kamenca, mrlja i tragova. Idealno rješenje za profesionalno pranje kvalitetnog pribora za jelo, sofisticiranih čaša i finih jela za sirovu vodu s visokom karbonatnom tvrdoćom i visokim dodatnim mineralnim sadržajem.



Provjerena tehnologija filtriranja BRITA Systematic Filtration Technology dekarbonizira vodu u četiri koraka:

1 Prefiltracija

Prefiltracija zadržava grube čestice. Uz to, svojim laminarnim dijeljenjem protoka vode osigurava optimalnu primjenu nizvodnog filterarskog medija.



2 Smanjenje karbonatne tvrdoće

Filtarski medij smanjuje karbonatnu tvrdoću i tako sprječava stvaranje kamenca.

3 Filtriranje aktivnim ugljenom

Sva voda – uključujući prolaznu vodu – teče kroz filter od aktivnog ugljena kako bi se smanjile tvari koje pogoršavaju okus.

4 Fina filtracija

Na kraju, flis zadržava preostale fine čestice.

IntelliBypass tehnologija

Jedinstvena IntelliBypass tehnologija omogućuje neprekidnu brzinu protoka vode bez obzira na volumni protok. Ovim se osigurava neprekidna visoka kvaliteta vode, posebno u slučaju male brzine protoka vode.

Jednostavna i praktična zamjena uložka: Quick-lock sustav

Elektronska mjerna i prikazna jedinica s ACS tehnologijom Future proof

Sveobuhvatna ponuda dodatne opreme

Vertikalna i horizontalna uporaba

Moguće operacije iza postrojenja za omekšavanje vode

PURITY Clean Extra 1200

Tehnologija: Ukupna demineralizacija Kapacitet s ukupnom tvrdoćom od 10 ° dH (postavka prenosnice 0%) 5000

Max. radni tlak: 6 bar

Temperatura usisa vode: 4–60 ° C

Smanjena brzina s gubitkom tlaka od 1 bar: 850 l / h

Nominalni protok 300 l / h

Gubitak tlaka pri nazivnom protoku 0,45 bar

Radni položaj vodoravno i okomito

2019 Tablica kapaciteta filtra