



## FILTER BRITA PURITY EXTRA CLEAN 1200 ST



**Svaki PURITY filter** sastoji se od 3 pojedinačne komponente: **glava filtra, posuda pod tlakom, spremnik izmjene**

Idealno rješenje za profesionalno pranje visokokvalitetnih pribora za jelo, vrhunskih čaša i finog posuđa izravno u objektu.

Za vodu visoke karbonatne tvrdoće i visoku razinu dodatnog mineralnog sadržaja.

PURITY 1200 Clean Extra uklanja čestice i ione koji uzrokuju stvaranje kamenca, tragova i tragova iz vode na ciljani način. Rezultat je ukupna demineralizirana voda za rezultate pranja prve klase.

**Potpuna demineralizacija**

**Veličine: 1200**

**Koncept naljepnice: CRVENO**

Sastav filtra osigurava ciljano uklanjanje iona odgovornih za izgradnju kamenca, mrlja i tragova. Idealno rješenje za profesionalno pranje kvalitetnog pribora za jelo, sofisticiranih čaša i finih jela za sirovu vodu s visokom karbonatnom tvrdoćom i visokim dodatnim mineralnim sadržajem.



Provjerena tehnologija filtriranja BRITA Systematic Filtration Technology dekarbonizira vodu u četiri koraka:

### **1 Prefiltracija**

Prefiltracija zadržava grube čestice. Uz to, svojim laminarnim dijeljenjem protoka vode osigurava optimalnu primjenu nizvodnog filterarskog medija.



## **2 Smanjenje karbonatne tvrdoće**

Filtarski medij smanjuje karbonatnu tvrdoću i tako sprječava stvaranje kamenca.

## **3 Filtriranje aktivnim ugljenom**

Sva voda – uključujući prolaznu vodu – teče kroz filter od aktivnog ugljena kako bi se smanjile tvari koje pogoršavaju okus.

## **4 Fina filtracija**

Na kraju, flis zadržava preostale fine čestice.

## **IntelliBypass tehnologija**

Jedinstvena IntelliBypass tehnologija omogućuje neprekidnu brzinu protoka vode bez obzira na volumni protok. Ovim se osigurava neprekidna visoka kvaliteta vode, posebno u slučaju male brzine protoka vode.

Jednostavna i praktična zamjena uložka: Quick-lock sustav

Elektronska mjerna i prikazna jedinica s ACS tehnologijom Future proof

Sveobuhvatna ponuda dodatne opreme

Vertikalna i horizontalna uporaba

Moguće operacije iza postrojenja za omekšavanje vode

PURITY Clean Extra 1200

Tehnologija: Ukupna demineralizacija Kapacitet s ukupnom tvrdoćom od 10 ° dH (postavka prenosnice 0%) 5000

Max. radni tlak: 6 bar

Temperatura usisa vode: 4–60 ° C

Smanjena brzina s gubitkom tlaka od 1 bar: 850 l / h

Nominalni protok 300 l / h

Gubitak tlaka pri nazivnom protoku 0,45 bar

Radni položaj vodoravno i okomito

2019 Tablica kapaciteta filtra